

ARCO

LAMPARA DE PIE / FLOOR LAMP

Luz suspendida,
masa en equilibrio.

Arco traduce la coleccion Gravita a una lampara de pie de gran alcance. La estructura metalica trabaja como un gesto continuo que desplaza el punto de luz desde una base petrea hacia el espacio de uso.

FICHA TECNICA PRELIMINAR

TIPOLOGIA

Lampara de pie

ALTURA

aprox. 2000 mm

RADIO DE ARCO

aprox. 750 mm

ESTADO

Prototipo / desarrollo



Especificacion tecnica

Rev. 01 - Septiembre 2026

GEOMETRIA Y USO

ALTURA TOTAL

Aprox. 2000 mm

RADIO PRINCIPAL

Aprox. 750 mm

HUELLA DE BASE

Por confirmar en version Campaspero

USO

Interior - residencial, hospitality y contract

ESTRUCTURA Y MATERIALES

ESTRUCTURA

Tubo de hierro dulce, diam. 25 mm, espesor 2 mm

ACABADO ESTRUCTURA

Negro; sistema final de acabado por confirmar

BASE

Piedra de Campaspero, acabado natural sin pulir

ESFERA

Vidrio + resina epoxi con mica de bronce y pigmento blanco perla; aprox. 600 g

CONEXION ESFERA

Cono metalico dorado/perforado + soporte interior

SISTEMA Y MONTAJE

CONFIGURACION

Arco tubular con esfera suspendida en extremo

UNION BASE

Anclaje mecanico metal-piedra; detalle final por confirmar

UNIONES METALICAS

Piezas mecanizadas / roscadas segun zona

CABLEADO

Guiado por la estructura hasta el punto de luz

ILUMINACION Y ELECTRICIDAD

FUENTE DE LUZ

Bombilla interior; casquillo y potencia por confirmar

TENSION NOMINAL

Por confirmar para version comercial UE

REGULACION

Por confirmar

CLASE / IP

Pendiente de definicion y ensayo

PUNTOS A CERRAR ANTES DE PRODUCCION / CATALOGO COMERCIAL

- Diametro y espesor final de la base
- Casquillo, potencia y temperatura de color
- Sistema de anclaje metal-piedra
- Peso total del conjunto
- Acabado final del metal
- Ensayos electricos y certificacion CE